

STAP 3 BAND TERUGLEGGEN

9



9 Zet eerst de binnenband weer vast bij het ventiel. Leg hem eromheen en zorg ervoor dat hij nergens dubbel komt te zitten. Blaas hem eventueel een klein beetje op.

10



10 Doe de buitenband er omheen. Als dit lastig gaat probeer dan de metalen ring die in de rand van de buitenband loopt, zo diep mogelijk in de velg te leggen. Hierdoor krijg je de meeste speling om het laatste stukje van de andere kant van de buitenband in de velg te krijgen.

BANDEN PLAKKEN



NU HOPEN DAT DE BAND ECHT GEMAAKT IS.



STAP 1 BUITENBAND LICHTEN

STAP 2 OPSPOREN EN PLAKKEN



Om het fietsband plakken eenvoudig te maken, zet je je fiets op zijn kop en zorg je er voor dat het stuur recht staat.

1 Steek de bandenlichter tussen de velg en de buitenband. Haak achter de metalen kern van de buitenbandrand en klap de bandenlichter om. Klem de andere kant van de bandenlichter tussen de spaken. Pas hierbij op dat je de binnenband niet stuk maakt.

2 Neem de volgende bandenlichter en steek deze vlak naast de eerste onder de band. Trek hem vervolgens zo'n 10cm langs de velg.

3 Doe hetzelfde met de derde, totdat de buitenband aan één kant buiten de velg ligt.

4 Draai het ventiel nu helemaal los zodat je de binnenband eruit kunt halen.

5 Met behulp van een telltje water kun je het lek opsporen, begin bij het ventiel.

6 Zorg dat er weer een beetje lucht in de band zit. Indien het lek is gevonden in de band leeglopen en opdrogen, onthoud waar het gaatje zat. Knip een plakker op formaat, laat de beschermfolie zo lang mogelijk zitten. Schuur de plek van het lek op met een schuurpapiertje, en smeer het in met solutie. Smeer ook een beetje op de plakker en laat 30 seconden opdrogen.

7 Druk de plakker stevig op de binnenband en laat enkele minuten drogen. Probeer de beschermfolie er vanuit het midden af te trekken, je voorkomt zo dat de randjes weer los laten.

8 Controleer eventueel opnieuw of de reparatie is geslaagd is en vergeet voordat je de band terugzet niet de binnenkant van de buitenband te controleren op scherpe oorzaken.

